

WL2 Firewall®

Vynikající filtrační výkon, snadné ovládání a stylový design



R600a gas

**Zero
environmental
impact**

Jednoduše čistá voda na pracovišti

S možností výběru horké a studené vody, WL2 Firewall (WL2 FW) je preferovaným řešením pro jakékoli malé nebo středně velké pracoviště pro skvělou chuť vody, spolehlivost a zaručenou kvalitu.

Pokročilá technologie

WL2 FW nabízí tři základní technologie:



Vysoce výkonná filtrace

Filtry Waterlogic® jsou certifikovány podle přísných norem, nesou zlatou pečeť Water Quality Association, což znamená, že nabízejí nejlepší filtraci.



Firewall

Patentovaná technologie Firewall společnosti Waterlogic využívá vysoce účinný systém čištění UVC v místě výdeje. Firewall zaručuje 99,9999% čisté vody. Sklenku za sklenkou.



Ochrana BioCote®

Nejdůležitější povrchy WL2 FW jsou pokryty vrstvou BioCote®, aditivem stříbrných iontů schopných zabránit růstu mikrobiálních buněk na povrchu zařízení. BioCote® pomáhá omezit nepříjemné pachy, opotřebení povrchu a potenciální kontaminaci.

Certifikovaná čistota pro klidnou mysl

Jedinečná technologie Firewall byla testována a certifikována asociací WQA (protokolem NSF / ANSI-55 třídy A UV a NSF P231) - žádný jiný přístroj na chlazenou vodu neobsahuje tyto certifikační normy společně. To znamená, že technologie Firewall poskytuje nejbezpečnější možnou vodu na pracovišti.

Funkce

Firewall, patentovaná UV technologie redukuje riziko vzniku bakterií, virů a mikroorganismů čištěním vody na 99,9999%, po celou dobu

Výdejní prostor umožňuje snadné použití středně velkých lahví




Ekologické chlazení pomocí R600a: přirozeně se vyskytující chladicí plyn s nízkým GWP (Potenciál globálního oteplování) a nulovým ODP (Potenciál ozonového vyčerpání)

Velká kapacita odkapové misky pro sběr vody při náhodném rozlití

LED indikátor poruchy UV pro snadnější servis a klidnou mysl

BioCote® ochraňuje výdejní prostor (včetně odkapové misky, studeného výdejního kohoutku a dávkovacích tlačítek)

Varianty vody

	studená	perlivá	pokojevá	horká	extra horká
1					
2*					

*na objednání

Počet uživatelů

 10 - 30

Technické údaje

Typ zařízení

Stojanová nebo stolní provedení

Rozměry

Stojanová verze:

349 mm (Š) x 1024 mm (V) x 363 mm (H)

Stolní verze:

349 mm (Š) x 473 mm (V) x 363 mm (H)

Výška výdejního prostoru

230 mm

Hmotnost

Stolní verze: 24 kg

Stojanová verze: 29 kg

Standardní dodávaná filtrace

Vstupní 10–mikronový filtr GAC, 1–mikronový filtr s aktivním uhlíkem CBC

Kapacita zásobníků

Zásobník na horkou vodu: 1,5 l

Zásobník na studenou vodu (tojanová verze): 4 l

Zásobník na studenou vodu (stolní verze): 2 l

Objem odkapové misky:

360 ml

Chlazení

(R600a 1/8HP) 230V/50Hz

Nastavení teploty vody:

Studená: 3°/ 5°/ 7° C (standardně 5°C)

Horká: 85-87°C



Testováno a certifikováno

NSF/ANSI-55 Class A
Ultraviolet Microbiological
Water Treatment Systems
NSF P231
Protocol for
Microbiological Purifiers



CE QUALITY & SAFETY
GUARANTEED

*certifikace se může lišit v závislosti na typu produktu

Společnost Waterlogic International Limited a společnost WLI Trading Limited si vyhrazují právo na úpravy nebo změnu specifikací bez předchozího upozornění v souvislosti s kontinuálním výzkumem a vývojem. Waterlogic a logo Waterlogic, Firewall a Firewall logo jsou ochranné známky v zemích, kde skupina působí. WLI Trading Ltd má licenci na používání BioCote a logo BioCote, které jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti BioCote Ltd.

Zavolejte nám ještě dnes

Ke Slivenci 48, 154 00 Praha 5 - Lochkov.

+420 607 008 057

info@waterlogic.cz

Pro více informací navštivte www.waterlogic.cz