

WL4 Firewall™

Průlomová technologie čištění, osvědčený výkon a prémiový design



R600a gas

**Zero
environmental
impact**

**R600a gas available
on 220/240v models
only*

High-end, na funkce bohatý přístroj pro vaše pracoviště

Široká škála funkcí a možností volby vody v prémiovém zařízení, které nabízí nejlepší filtrační a čistící řešení pro potřeby nejdokonalejších a nejnáročnějších pracovišť

Pokročilá technologie

WL 4 FW nabízí tři základní technologie:



Vysoce výkonná filtrace

Filtry Waterlogic jsou certifikovány podle přísných norem, nesoucí zlatou pečeť Water Quality Association, což znamená, že nabízejí nejlepší možnou filtraci.



Firewall

Patentovaná technologie Firewall společnosti Waterlogic využívá vysoce účinný systém čištění UVC v místě výdeje. Firewall zaručuje 99,9999% čisté vody. Sklenku za sklenkou.



Ochrana BioCote®

Nejdůležitější povrchy WL Cube FW jsou pokryty BioCotem, aditivem stříbrných iontů schopných zabránit růstu mikrobiálních buněk na povrchu zařízení. BioCote pomáhá omezit nepříjemné pachy, opotřebení povrchu a potenciální kontaminaci.

Vynikající výkon s ohledem na bezpečnost

Bezpečnostní prvky a vynikající čistící výkon dělá z WL4 FW ideální výdejník vody pro uspokojení hydratačních potřeb moderního pracovního prostředí, kde je ochrana zdraví a bezpečnost zásadní.

Funkce

Firewall, patentovaná UV technologie redukuje riziko vzniku bakterií, virů a cyst čištěním vody na 99,9999%, po celou dobu.

Vysoce kvalitní perlivá voda, bezpečně vyčištěná dle standardů NSF.

Přidáním skříňky pod stolní přístroj lze vytvořit přístroj volně stojící s možností ukládacího prostoru pro CO2 tlakovou lahev.

Systémy tepelných pojistek a prevence netěsností poskytují mimořádnou bezpečnost a snižují nebezpečí nehody.

Úsporný režim snižuje spotřebu elektrické energie, když se jednotka nepoužívá

Panel intuitivního uživatelského rozhraní s ikonami LED, ovládacími tlačítky a osvětlením

Zabudovaný snímač v odkapové misce, který zabraňuje nebezpečí přetečení

Integrovaný podavač pohárků (k dispozici pouze pro volně stojící verzi)

LED indikátory poruchy UV lampy pro snadnější obsluhu

BioCotem chráněná oblast výdejního prostoru

Technické údaje

Typ zařízení

Volně stojící nebo stolní provedení

Rozměry

Volně stojící:
418 mm (Š) x 1238 mm (V) x 470 mm (H)

Stolní verze:
417 mm (Š) x 439 mm (V) x 470 mm (H)

Výška výdejního prostoru

240mm

Hmotnost (modely s horkou a studenou vodou)

Stolní verze: 24 - 35 kg

Volně stojící verze: 42 - 53 kg

Standardní dodávaná filtrace

Uhlíková

Kapacita zásobníků

Zásobník na horkou vodu: 1,2 l

Zásobník na studenou vodu: 4,5 l

Kompresor

(R600a 1/8HP) 230V/50Hz

Nastavení teploty vody:

Studená: 6 - 9°

Horká: 87°C

Extra horká: 93°C

Varianty vody

	studená	perlivá	pokořová	horká	extra horká
1					
2					
3					
4					
5					
6					



Počet uživatelů

30 - 50

Testováno a certifikováno

NSF/ANSI-55 Class A
Ultraviolet Microbiological
Water Treatment Systems
NSF P231
Protocol for
Microbiological Purifiers



CE QUALITY & SAFETY
GUARANTEED

*certificate may vary depending on different models or products

Společnost Waterlogic International Limited a společnost WLI Trading Limited si vyhrazují právo na úpravy nebo změnu specifikací bez předchozího upozornění v souvislosti s kontinuálním výzkumem a vývojem. Waterlogic a logo Waterlogic, Firewall a Firewall logo jsou ochranné známky v zemích, kde skupina působí. WLI Trading Ltd má licenci na používání BioCote a logo BioCote, které jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti BioCote Ltd.

Zavolejte nám ještě dnes

Ke Slivenci 48, 154 00 Praha 5 - Lochkov.

+420 607 008 057

info@waterlogic.cz

Pro více informací navštivte www.waterlogic.cz