

WL7 Firewall[®]

Stylový design, high-tech prvky a nevyčerpatelný zdroj té nejčistší, ledově vychlazené vody



Prvotřídní výdejník na vodu s bezkonkurenčním výkonem

Náš pokročilý systém výdejníků na tu nejčistší vodu kombinuje rafinované inženýrství a high-tech prvky do robustního a spolehlivého stroje. WL7 Firewall (WL7 FW) může vydávat až pět druhů vody, včetně velkého objemu osvěžující, ledově vychlazené perlivé vody. Ideální pro uspokojení všech potřeb pitného režimu, dokonce i na těch nejrušnějších pracovištích.

Pokročilá technologie

WL7 Firewall propojuje čtyři základní technologie:



Vysoce výkonná filtrace

Filtry Waterlogic nabízejí ve své třídě tu nejlepší filtraci, která zaručuje vodu prémiové kvality v každé kapce.



Waterlogic Firewall

Naší firmou patentovaná a certifikovaná technologie je vysoce účinný antimikrobiální systém čištění vody pomocí intenzivního ultrafialového světla, který garantuje v každé skleničce čistou vodu z 99,9999%.



BioCote[®]

Dotykové plochy, místo výdeje vody a odkapová miska jsou ošetřeny technologií BioCote[®], která obsahuje ionty stříbra. Stříbro zabraňuje mikrobiálnímu růstu, což pomáhá eliminovat nepříjemné pachy a omezuje riziko kontaminace povrchu stroje.



Technologie chlazení pomocí ledové lázně Ice Bath

Systém chlazení vody pomocí ledové lázně poskytuje velké množství ledově vychlazené vody. Jedná se o největší objem kontinuálního chlazení v rámci portfolia strojů naší společnosti.

Špičková zkušenost pro uživatele

WL7 FW je navržený tak, aby poskytoval svým uživatelům prvotřídní zkušenost. Disponuje velkým rozměrem výdejní plochy a dále uživatelsky přívětivým rozhraním displeje, který umožňuje snadný výběr mezi pěti typy vody.

Charakteristika

Firewall certifikace NSF 55 Class A and NSF P231, patentovaná technologie intenzivního ultrafialového světla, které eliminuje riziko výskytu virů, mikrobů a patogenních bakterií a to na úroveň čistoty 99,9999%

Technologie chlazení vody pomocí ledové lázně pro spoustu křišťálově čisté, ledově vychlazené vody

Systém výroby perlivé vody je navržen tak, aby dodával perlivou vodu v té nejvyšší možné kvalitě, srovnatelné s prémiovou balenou perlivou vodou

Uživatelské rozhraní pětipalcového barevného LED displeje se stavovým řádkem přístroje a možnostmi výběru vody

Výdejní prostor přístroje je dostatečně prostorný na to, aby se do něj vešly vyšší karafy a sportovní lahve

Všestranný design přístroje umožňuje použití stolní i stojanové verze, která nabízí prostor pro umístění filtrů a lahve s CO₂

Indikátory poruch filtru a UV a další diagnostika systému pro váš klid

Systém opatření proti úniku vody poskytuje pohodlí a předchází možným nehodám

Programovatelný režim spánku pro úsporu energie výrazně snižuje spotřebu elektřiny, když výdejník se nepoužívá

Varianty vody

Studená Perlivá Pokojová teplota Horká Extra horká



Počet uživatelů



50+

Testováno a certifikováno

NSF/ANSI-55 Class A
Ultraviolet Microbiological
Water Treatment Systems
NSF P231
Protocol for
Microbiological Purifiers



CE QUALITY & SAFETY
GUARANTEED

*certifikace se může lišit v závislosti na modelu

Společnost Waterlogic International Limited a společnost WLI Trading Limited si vyhrazují právo na úpravy nebo změnu specifikací bez předchozího upozornění v souvislosti s kontinuálním výzkumem a vývojem. Waterlogic a logo Waterlogic, Firewall a Firewall logo jsou ochranné známky v zemích, kde skupina působí. WLI Trading Ltd má licenci na používání BioCote a loga BioCote, které jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti BioCote Ltd.

Technická specifikace

Dostupné verze

Stojanová verze a stolní verze

Rozměry

399 mm (Š) x 1269 mm (V) x 519 mm (H) (Stojanová verze)

381 mm (Š) x 427 mm (V) x 519 mm (H) (Pultová verze)

Výška výdejního prostoru

273 mm

Váha

Pultová verze: 30 Kg

Stojanová verze: 47 Kg

Druh filtrace*

vstupní 10 – mikronový filtr GAC + 1 – mikronový filtr CBC s aktivním uhlíkem

*záleží na kvalitě okolní vody

Kapacita nádrže

Studená a perlivá: 3,8 litru

Horká: 1,5 litru

Výdejní kapacita (studená a perlivá)

Perlivá: až 14L/h

pod 8°C

Studená: až 15L/h

Chlazení

Chlazení (R600a): 100W

Teplota vody při výdeji

Studená: až 5°C

Horká: 75°C - 93°C

Extra horká: 80°C- 95°C



Zavolejte nám ještě dnes

Ke Slivenci 48, 154 00 Praha 5 - Lochkov.

+420 607 008 057

info@waterlogic.cz

Pro více informací navštivte www.waterlogic.cz