

WL2 Firewall®

Dokonalá čistota, jednoduché ovládání a stylový design

Čistá neperlivá voda pro pracoviště

S možností volby chlazené a horké, anebo chlazené a pokojové vody je WL2 Firewall® (WL2 FW) ideálním řešením pro každé malé nebo středně velké pracoviště, které hledá skvělou chuť vody, spolehlivost a zaručenou kvalitu.

Pokročilá technologie

Dokonalé řešení pitného režimu díky výdejníku WL2 FW:



Vysoce výkonná filtrace

Filtry Waterlogic jsou certifikovány podle přísných standardů IAPMO R&T, jsou oceněny Water Quality Platinum Seal, což znamená, že poskytují tu nejlepší možnou filtraci. Dokonalost v každé kapce.



Technologie Firewall®

Náš systém patentované a certifikované UVC technologie čištění Firewall® čistí vodu skrz celou cestu výdejem až po výdejní trysku - voda je tak mikrobiologicky čistá. Dle nezávislých testů Firewall® efektivně odstraní 99,999 % COVID-19 a garantuje eliminaci až 99,9999 % bakterií, 99,99 % virů, a 99,9 % cyst.



Antimikrobiální ochrana BioCote®

Důležité plochy výdeje WL2 FW jsou ošetřeny povrchovou vrstvou iontů stříbra BioCote®, která dokáže omezit mikrobiální růst na jí ošetřených površích, což eliminuje nepříjemné pachy, zamezuje znehodnocení povrchů a redukuje potenciální riziko křížové kontaminace.



Bezdotykové ovládání pomocí infračervené technologie - volitelné



Certifikovaná čistota pro klid duše

Technologie Firewall® byla certifikována společností IAPMO R&T dle standardu NSF/ANSI-55 třídy A a protokolu NSF P231, což je unikátní - žádný jiný výdejník vody nemá tyto certifikační standardy pohromadě. To znamená, že technologie Firewall® poskytuje tu nejbezpečnější možnou vodu.



Vlastnosti

Firewall®, patentovaná UVC technologie čištění vody, snižuje riziko výskytu bakterií, virů a patogenů až o 99,9999 %.

Výdejní prostor přístroje je dostatečně prostorný na to, aby se do něj vešly i vyšší opakovaně použitelné lahve.

Chlazení šetrné k životnímu prostředí pomocí plynu R600a, který se přirozeně vyskytuje v přírodě a má nízký GWP (Potenciál globálního oteplování) a nulový ODP (Potenciál ničení ozónové vrstvy).

Objemná odkapávací miska zabrání náhodnému přelití.

LED indikátor kontroly výkonu UV pro váš klid.

Povrchy výdejního prostoru a ovládání přístroje jsou díky vestavěné technologii BioCote® stále hygienicky čisté.

Bezdotykové ovládání infračerveným modulem zajistí vyšší hygienu a bezpečnost při používání přístroje.

Druhy vody

Chlazená Perlivá Pokojová Horká Extra horká



Technická specifikace

Varianty k dispozici

Stojanová a stolní

Rozměry

Stojanová

349 mm (Š) x 1024 mm (V) x 363 mm (H)

Stolní

349 mm (Š) x 473 mm (V) x 363 mm (H)

Výška výdejního prostoru

230 mm

Hmotnost

Stojanová: 29 kg

Stolní: 24 kg

Standardní druh filtrace

Aktivní uhlík

Kapacita nádrže

Horká: 1,5 litru

Chlazená (stojanová): 4 litry

Chlazená (stolní): 2 litry

Kapacita odkapávací misky

360 ml

Kompresor

230V/50Hz

Teplota vody

Chlazená: 5-12 °C

Horká: 87 °C

Počet uživatelů 10 - 30

Kontaktujte nás ještě dnes

www.waterlogic.cz

+420 607 008 057

info@waterlogic.cz

Testováno a certifikováno



Technologie Firewall je certifikována od IAPMO R&T dle **NSF/ANSI 55 Class A**, **NSF P231**, **US EPA Microbiological Guide Standard**, **NSF/ANSI 372 a CSA B483.1**.

*certifikáty se mohou lišit v závislosti na modelu nebo produktu